

# Strap2000

## 柔性纖維打包帶

**低維修 低成本 低故障**

只需使用簡單便宜的打包工具

搭配專屬鐵扣

無需購買高價位電動或氣動打包機來使用

操作簡單 移動性高



安全第一-無鋼帶之鋒利邊緣，使用相當安全

成本優勢-使用纖維複合帶約比鋼帶成本降低20~30%

高延展性-使用不易斷裂，比鋼帶具有更高耐衝擊能力

高抗拉力-拉力只略低於鋼帶，適用各式打包需求

公司形象-纖維帶不會生鏽，提升公司形象

庫存管理容易-纖維帶重量輕，便於人員使用及管理

綠色環保-纖維帶可回收再利用

### 柔性纖維打包帶

採用高強度的聚酯纖維紗線  
十字交錯編織和高分子塗層製作

# Strap2000

## 柔性纖維打包帶



### 柔性纖維打包帶規格

| 型 號      | 寬度   | 系統拉力<br>(daN) | 長度/捲  | 數量/箱 |
|----------|------|---------------|-------|------|
| NT40KF   | 13mm | 480           | 1100m | 2    |
| NT50KF   | 16mm | 680           | 850m  | 2    |
| NT55KF   | 16mm | 880           | 600m  | 2    |
| NT60KF   | 19mm | 760           | 600m  | 2    |
| NT65KF   | 19mm | 1000          | 500m  | 2    |
| NT85KF   | 25mm | 1256          | 500m  | 2    |
| NT86KF   | 25mm | 1480          | 450m  | 2    |
| NT105KF9 | 32mm | 2400          | 300m  | 2    |
| NT105KF8 | 32mm | 2400          | 300m  | 2    |

### 柔性纖維編織帶規格

| 型 號            | 寬度   | 系統拉力<br>(daN) | 長度/捲  | 數量/箱 |
|----------------|------|---------------|-------|------|
| NT40 PES       | 13mm | 600           | 1100m | 3    |
| NT50 PES       | 16mm | 720           | 850m  | 3    |
| NT55 PES       | 16mm | 960           | 600m  | 3    |
| NT60 PES       | 19mm | 928           | 600m  | 3    |
| NT65PES        | 19mm | 1200          | 500m  | 3    |
| NT75 PES       | 19mm | 1760          | 400m  | 3    |
| NT85 PES       | 25mm | 1600          | 500m  | 3    |
| NT86 PES 1.200 | 25mm | 1920          | 500m  | 2    |
| NT86 PES 1.350 | 25mm | 2160          | 300m  | 3    |



寧泰科技股份有限公司  
www.newtime.tw

#### 總 公 司

406台中市北屯區昌平東六路1-5號  
電話 +886(0)4-24225009  
傳真 +886(0)4-24226653

#### 桃園分公司

電話 +886(0)3-3015766  
傳真 +886(0)3-3019065

#### 高雄分公司

電話 +886(0)7-7535009  
傳真 +886(0)7-7550300