

NUEVOPAK

Pack with Innovations

PadEasi™ 緩衝易包裝系統

>用途廣泛

多功能操作模式，能配合各類型生產及包裝模式。

>有效的緩衝物料

獨有的專利技術，將兩層牛皮紙皺折為立體的緩衝紙墊，為箱內產品提供有效的保護。

>操作簡易

新穎的PLC觸控式螢幕，設計輕巧，操作簡易。備有全中文操作介面更方便使用。

>雙重保險操作

除了可使用PLC觸控式螢幕操作外，於機身也具備獨立按鈕能直接以手動方式操作系統，保障生產進度。

>使用方便及節省時間

自動上紙裝置不但能減省裝紙所需時間，也能令整個過程更加順暢。

>快捷

系統出紙速度可達0.38米/秒。

>節省空間

和市面上其他同類型包裝系統相比，我們的系統所佔用的地面空間少30%。



包裝系統

機 身	高度	121-156cm
	寬度	63cm
	長度	103-155cm
	重量	170kg
操 作	操作模式	連續模式
		取補模式
		軟手動模式
		手動模式

紙品耗材

牛皮紙	寬度	30吋(約76cm)
	規格	二層80-70g/m²
券 裝	長度	180m
板 貨	每板卷數	25卷
	重量	500kg



NEWTIME
Technology

寧泰科技股份有限公司

42756台中市潭子區雅潭路二段399巷200之6號

電話：+886(0)4-25340569 傳真：+886(0)4-25340175

網址：http://www.newtime.tw/

NUEVOPAK

Pack with Innovations

FillEasi™ 填充易包裝系統

>快捷

出紙速度為1.4米/秒。

>三維皺折

獨有專利技術，將一層牛皮紙皺折為立體條狀的填充紙墊，更能有效地填充箱內空間及保護產品。

>成本控制

已獲專利的“物料長度控制器”能有效地控制物料用量，從而減省浪費，控制成本。

>融入環境

這個系統能作直立式或坐台式放置，適合任何使用環境。

>靈活性

能以交流電源或電池操作。

>運作安靜

雙層機頭設計，運作安靜。

>操作簡易

簡單易懂的操作模式，操作人員只需數分鐘便能認識及操作自如。



包裝系統

機 頭	寬度	32cm
	長度	45cm
	重量	7.5kg
台 式	最少高度	105cm
	最高高度	140cm
	重量	21.5kg
坐地式	最少高度	160cm
	最高高度	190cm
	重量	25.3kg
操 作	操作模式	連續模式
		長度控制模式

紙品耗材

牛皮紙	寬度	15吋(約38cm)
	規格	一層50g/m²
卷 裝	長度	400m
板 貨	每板卷數	60卷
	重量	487kg



NEWTIME
Technology

寧泰科技股份有限公司

42756台中市潭子區雅潭路二段399巷200之6號

電話：+886(0)4-25340569 傳真：+886(0)4-25340175

網址：http://www.newtime.tw/